



FARI STRADALI SERIE ML HB10

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Perfettamente compatibile con i sistemi di illuminazione tradizionali
 - Risparmio fino all'80% dei costi di energia elettrica, maggiore efficienza e durata di vita
 - Cavità ottiche sigillate IP65
 - Lenti in vetro otticamente ottimizzate per ottenere uniformità di distribuzione della luce e massima efficienza luminosa
- Perfettamente operativo in condizioni ambientali estreme da -20°C a +40°C
 - Bassa manutenzione e basso consumo di energia
 - Riduzione emissioni di CO²
- Ideale in applicazioni all'esterno come strade, gallerie, parcheggi, impianti industriali, ecc.

Modello	ML SHB1030	ML SHB1050	ML SHB1080
Potenza	30W	50W	80W
Potenza equivalente	150W	250W	400W
Tensione/frequenza	AC:85-265V,50/60Hz	AC:85-265V,50/60Hz	AC:100-240V,50/60Hz
Flusso luminoso	3600 lm	6000 lm	9600 lm
Chip Led	SMD	SMD	SMD
CRI	>75	>75	>75
PFC	>0.95	>0.95	>0.95
Apertura fascio luminoso	100'D	100'D	100'D
Colore contenitore	Nero/Grigio	Nero/Grigio	Nero/Grigio
Tipo di contenitore	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Grado protezione	IP65	IP65	IP65
Dimensioni	Ø 280x138	Ø 280x138	Ø 280x138
Diametro gancio attacco	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm

Modello	ML SHB10100	ML SHB10120	ML SHB10150
Potenza	100W	120W	150W
Potenza equivalente	500W	600W	750W
Tensione/frequenza	AC:85-265V,50/60Hz	AC:85-265V,50/60Hz	AC:100-265V,50/60Hz
Flusso luminoso	12000 lm	14400 lm	18000 lm
Chip Led	SMD	SMD	SMD
CRI	>75	>75	>70
PFC	>0.95	>0.95	0.95
Apertura fascio luminoso	100'D	100'D	100'D
Colore contenitore	Nero/Grigio	Nero/Grigio	Nero/Grigio
Tipo di contenitore	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Grado protezione	IP65	IP65	IP65
Dimensioni	Ø 280x138	Ø 280x138	Ø 280x138
Diametro gancio attacco	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm

DISPONIBILE IN 3 TEMPERATURE COLORE DI LUCE

3000°K



4200°K



6500°K

