



FARI STRADALI SERIE ML STR 05

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Perfettamente compatibile con i sistemi di illuminazione tradizionali**
 - **Risparmio fino all'80% dei costi di energia elettrica, maggiore efficienza e durata di vita**
 - **Cavità ottiche sigillate IP65**
- **Lenti in vetro otticamente ottimizzate per ottenere uniformità di distribuzione della luce e massima efficienza luminosa**
- **Perfettamente operativo in condizioni ambientali estreme da -20°C a +40°C**
 - **Bassa manutenzione e basso consumo di energia**
 - **Riduzione emissioni di CO²**
- **Ideale in applicazioni all'esterno come strade, gallerie, parcheggi, impianti industriali, ecc.**

Modello	ML STR0530	ML STR0550	ML STR0580
Potenza	30W	50W	80W
Potenza equivalente	150W	250W	400W
Tensione/frequenza	AC:85-265V,50/60Hz	AC:85-265V,50/60Hz	AC:100-240V,50/60Hz
Flusso luminoso	3600 lm	6000 lm	9600 lm
Chip Led	COB	COB	COB
CRI	>75	>75	>75
PFC	>0.95	>0.95	>0.95
Apertura fascio luminoso	100'D	100'D	100'D
Colore contenitore	Grigio	Grigio	Grigio
Tipo di contenitore	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Grado protezione	IP65	IP65	IP65
Dimensioni	220 x 510 x 90	220 x 510 x 90	260 x 720 x 120
Diametro attacco palo	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm

Modello	ML STR05100	ML STR05120	ML STR05150
Potenza	100W	120W	150W
Potenza equivalente	500W	600W	750W
Tensione/frequenza	AC:85-265V,50/60Hz	AC:85-265V,50/60Hz	AC:100-265V,50/60Hz
Flusso luminoso	12000 lm	14400 lm	18000 lm
Chip Led	COB	COB	COB
CRI	>75	>75	>70
PFC	>0.95	>0.95	0.95
Apertura fascio luminoso	100'D	100'D	100'D
Colore contenitore	Grigio	Grigio	Grigio
Tipo di contenitore	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Grado protezione	IP65	IP65	IP65
Dimensioni	260 x 720 x 120	350 x 950 x 120	350 x 950 x 120
Diametro attacco palo	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm

DISPONIBILE IN 3 TEMPERATURE COLORE DI LUCE



ADATTATORE FARI STRADALI



Modello	ML STR 05AD
Colore	Nero
Materiale	Alluminio

COMPATIBILE CON TUTTI I MODELLI DI FARI STRADALI
QUESTO ADATTATORE PERMETTE DI REGOLARE L'ANGOLO
DI INSTALLAZIONE DEL FARO SECONDO
LE SPECIFICHE DEL CLIENTE